



## EA

4. Achse, einspindlig



## M

4. Achse, 1...4 spindlig



## T

4. + 5. Achse, 1...4 spindlig

	Spitzenhöhe [mm]	ø Tischplatte [mm]	Spindellast [kg]		Klemmmoment [Nm]	Vorschubmoment [Nm]	Spindeldrehz. [min <sup>-1</sup> ]	Taktzeit [sec] (inkl. Klemmung)	
			ohne Stütze	mit Stütze				90°	180°
<b>EA</b>									
			ohne Stütze	mit Stütze			max	max	max
EA-507	110	100 ... 200	55	75	150 (400)	120	111 *	0.34 *	0.47
EA-510	150	160 ... 240	125	225	800	250	90	0.39	0.56
EA-520	180	200 ... 350	250	450	2'000	440	65	0.47	0.76
EA-530	240	300 ... 500	600	1'000	4'500	650	47	0.57	0.89

\* Für max. Wert ist Standard-Motor nicht ausreichend; optionaler Motor nötig (siehe Seite 48)

	Spitzenhöhe [mm]	ø Tischplatte [mm]	Spindellast * [kg]		Klemmmoment [Nm]	Vorschubmoment [Nm]	Spindeldrehz. [min <sup>-1</sup> ]	Taktzeit [sec] (inkl. Klemmung)	
			ohne Stütze	mit Stütze				90°	180°
<b>M</b>									
			ohne Stütze	mit Stütze			max	max	max
M ... -507	140	100 ...	55	75	150 (400)	120		auf Anfrage	
M ... -510	180	160 ...	125	225	800	250		auf Anfrage	
M ... -520	210	200 ...	250	450	2'000	440		auf Anfrage	
M ... -530	270	300 ...	600	1'000	4'500	650		auf Anfrage	

\* Für max. Wert ist Standard-Motor nicht mehr ausreichend. Fragen Sie im Werk nach.

	Spitzenhöhe [mm]	ø Tischplatte [mm]	Spindellast * [kg]		Klemmmoment [Nm]	Vorschubmoment [Nm]	Spindeldrehz. [min <sup>-1</sup> ]	Taktzeit [sec] (inkl. Klemmung)					
			ohne Stütze	mit Stütze				4. Achse		5. Achse			
<b>T</b>													
			ohne Stütze	mit Stütze			max	max	max	max	max	max	max
TF-507510	150	100 ... 160	55	56	150 (400)	120	111	90	0.34	0.55	0.47	0.78	
TF-510510	180	160 ... 240	125	225	800	250	90	90	0.39	0.70	0.56	1.00	
TF-510520	180	160 ... 240	125	225	800	250	90	65	0.39	0.55	0.56	0.84	
TF-520520	210	200 ... 350	250	450	2'000	440	65	65	0.47	0.74	0.76	1.06	
TF-530530	270	300 ... 500	600	1'000	4'500	650	47	47	0.57	0.92	0.89	1.34	
T1-510520	210	160 ... 240	125	225	800	250	90	65	0.39	0.55	0.56	0.84	
T1-520520	240	200 ... 350	250	450	2'000	440	65	65	0.47	0.74	0.76	1.06	
T1-530530	305	300 ... 500	600	1'000	4'500	650	47	47	0.57	0.92	0.89	1.34	
T2-510520	210	160 ...	125	225	800	250		auf Anfrage					
T3-510520	210	160 ...	125	225	800	250		auf Anfrage					
T4-510520	210	160 ...	125	225	800	250		auf Anfrage					

\* Für max. Wert ist Standard-Motor nicht mehr ausreichend. Fragen Sie im Werk nach.

## Bestellschlüssel

**T1-510520.LL fix-FA**

- Motor
  - Teilerbau-Variante
  - Motorlage
  - Schwenkachse
  - Motorlage Teilachse
  - Baugröße Schwenkachse
  - Baugröße Teilachse
  - Drehtisch-Modell
- FA=Fanuc, MA=Mavilor für Siemens/Heidenhain, YA=Yaskawa, SA=Sanyo, MI=Mitsubishi/Meldas
- L=links, R=rechts  
L=links, R=rechts, OR=oben rechts, OL= oben links
- 510, 520 oder 530  
507, 510, 520 oder 530

